STRING 32

Scheiben-Designleuchte Aufbau



LED | Li-Ion | IP40 | IK03 | 32m | 1h | 3h | 8h

LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)




- Hinweisleuchte im modernem funktionalem Design mit integriertem Funk-Kommunikationsmodul
- 1h, 3h oder 8h programmierbar
- Gehäuse Polycarbonat, flammhemmend
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Überprüfung der Leuchtenfunktion mittels manueller und automatischer Funktions- und Betriebsdauertests
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre integriert
- optional mit integrierter Sicherheitsleuchte (-RZ/SL)
- optional Wandaufbaumontage 90° (-90°)




Typ / Bestellnummer	h	Leuchtmittel	Montageart	Akku	Gewicht	RZ/SL
STRING32-LED/1-8H-D-EBF	1-8	LED 1W	Decke	3,7V/2,6Ah	ca. 1,2kg	
STRING32-LED/1-8H-P-EBF	1-8	LED 1W	Pendel	3,7V/2,6Ah	ca. 1,5kg	
STRING32-LED/1-8H-S-EBF	1-8	LED 1W	Seil	3,7V/2,6Ah	ca. 1,4kg	
STRING32-LED/1-8H-W-EBF	1-8	LED 1W	Wand	3,7V/2,6Ah	ca. 1,2kg	
STRING32-LED/1-8H-W-RZ/SL-EBF	1-8	LED 1W	Wand	3,7V/2,6Ah	ca. 1,2kg	x
STRING32-LED/1-8H-W-90°-EBF	1-8	LED 1W	Wand 90°	3,7V/2,6Ah	ca. 1,2kg	

Abmessungen STRING 32

Deckenaufbaumontage




Wandaufbaumontage 90°




Deckenaufbau mit Seilabhängung

x = Seilmontageset 1,5m



Deckenaufbau mit Pendelabhängung

x = Pendelabhängung
ausführbar in 0,5 - 1m



Wandaufbau

