C-LUX

Explosionsgeschütze Notlicht-Leuchte

ILS | LED | IP66 | IP67 | 32m



LED-Hinweisleuchte zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN 4844

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- geeignet für Wand-, Decken- und Kettenmontage mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Vollkunststoff, Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- mit Piktogramm nach Wahl (1, 2 oder 3) und nach Vorgabe (Sonderpiktogramme auf Anfrage)
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX) und IECEx

Explosionsgeschütze Rettungs- oder Sicherheitsleuchte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, 2, 21 & 22

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
C-LUX-6102-RZ1-LED/ACDC-W-ILS	LED 8W	Wand	ca. 3,4kg	10W	x
C-LUX-6102-RZ1-LED/ACDC-D-ILS	LED 8W	Decke	ca. 3,4kg	10W	x
C-LUX-6102-RZ2-LED/ACDC-D-ILS	LED 8W	Decke	ca. 3,4kg	10W	x

Abmessungen C-LUX

Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) - Änderungen vorbehalten

