C-LUX

Explosionsgeschütze Notlicht-Leuchte

ILS | LED | IP66 | IP67 | IK08



LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838





Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

- geeignet für Wand- und Deckenmontage mit frei programmierbarem Einzelüberwachungsbaustein für Mischbetrieb (-ILS)
- Gehäuse Vollkunststoff, Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.
- Lichtstrom 600lm / Lichtfarbe 5000K
- zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an Netzersatzanlagen
- Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX) und IECEx

Explosionsgeschütze Rettungs- oder Sicherheitsleuchte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, 2, 21 & 22

Typ / Bestellnummer	Leuchtmittel	Montageart	Gewicht	Anschluss-leistung	ILS
C-LUX-6102-LED/ACDC-W/D-ILS	LED 8W	Wand/Decke	ca. 3kg	10W	x

Abstandstabelle

Montagehöhe (m)				
8 Watt				
2,0	4,25	4,00	10,75	9,75
2,5	4,75	4,50	12,00	11,00
3,0	5,00	4,75	12,75	12,00
3,5	5,25	5,00	13,50	12,75
4,0	5,50	5,25	14,25	13,50
4,5	5,75	5,50	14,75	14,00
5,0	5,75	5,75	15,25	14,75
5,5	5,75	5,75	15,50	15,00
6,0	6,00	5,75	16,00	15,50
6,5	6,00	5,75	16,25	15,75
7,0	6,00	5,75	16,50	16,25
8,0	5,75	5,75	16,75	16,50
9,0	5,50	5,50	17,00	16,75
10,0	5,00	5,00	16,75	16,75
11,0	4,25	4,25	16,50	16,50
12,0	3,25	3,25	16,25	16,00
13,0	-	-	15,50	15,50

Abmessungen C-LUX

Maßzeichnungen (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

